

Popis striel ARES

RN - Round Nose - oblá špička (ogiválna)
FP - Flat Pointed - tupá špička
WC - WadCutter
SWC - Semi WadCutter
CN - Conical Nose - kužeľová vrchná časť strely
HP - Hollow Point - dutá špička
FB - Flat Base - rovná základňa
BB - Bevel Base - skosená základňa
DBB - Double Bevel Base - skosená základňa na oboch stranách strely
SBB - Semi Bevel Base - poloskosená základňa
NG - No Groove - bez mazacej drážky
SGG - Single Grease Groove - jedna mazacia drážka

EPRX - odlievané poplastované strely Ares, dno nepoplastované, pre rýchlosť do cca 460m/s

CEPRX - odlievané celoplastované strely Ares, pre rýchlosť do cca 460m/s

CLASSIC - odlievané strely Ares s voskovanou drážkou, pre rýchlosť do cca 360m/s

balené do kartónových škatuliek po 500ks - strely do 130gr
250ks - strely od 135gr do 255gr
150ks - strely od 300gr do 405gr
100ks - strely 500gr a HP

Diameter - kalibrácia:

.259	6,58 mm
.308	7,82 mm
.309	7,85 mm
.311	7,90 mm
.313	7,95 mm
.314	7,98 mm
.321	8,15 mm
.324	8,23 mm
.355	9,02 mm
.356	9,04 mm
.357	9,07 mm
.358	9,09 mm
.365	9,27 mm
.400	10,16 mm
.401	10,19 mm
.402	10,21 mm
.411	10,44 mm
.427	10,85 mm
.429	10,90 mm
.430	10,92 mm
.451	11,46 mm
.452	11,48 mm
.454	11,53 mm
.459	11,66 mm
.501	12,73 mm
.503	12,78 mm



Sluhy

ráž hmotnosť olova
12 29,5g (na obrázku hráškový)
12 29,5g podkaliberný (na obrázku červený)
12 25,5g
16 25,5g
16 26,5g podkaliberný
16 19g podkaliberný
20 23g
12 33g Lyman (na obrázku prskaný)
20 22g Lyman (na obrázku modrý)

